

Nivel de riesgo  
de incendio



**HELUKABEL<sup>®</sup>**



W-PA-MOD-V0

■ **HELUcond W-PA6-MOD-V0 / W-PA12-MOD-V0**

**Tubos corrugados**

**Para los más altos requisitos de protección contra incendios**  
**Nivel de riesgo de incendio EN 4545-2**

# HELUcond W-PA6-MOD-V0



## HELUcond W-PA6-MOD-V0

Para aplicaciones con altos requisitos de protección contra incendios y seguridad.

### Aplicaciones

- Tecnología ferroviaria
- Transporte público

### Material

- PA6 MOD V0
- negro
- inflamabilidad según UL94: V0
- autoextinguible
- libre de halógenos
- sin cadmio
- buena resistencia a los rayos UV

### Propiedades

- - excelentes propiedades de autoextinción
- - baja producción de humo
- - buenas propiedades mecánicas

### Datos técnicos

- Rango de temperaturas
- 45 °C hasta +120 °C
- temporalmente hasta +150 °C

### Nota

- Presnaestopas de conexión adecuados y soportes para tubos corrugados, están disponibles a petición.

### perfil fino

Nominal size mm	Suitable tube connector	Inner- $\varnothing$ mm	Outer- $\varnothing$ mm	Bending radius mm	Packing Unit (in meter)
7,0	10,0	6,2	10,0	15,0	50
10,0	12,0	9,6	12,8	20,0	50
12,0	16,0	12,0	15,7	30,0	50

### perfil grueso

Nominal size mm	Suitable tube connector	Inner- $\varnothing$ mm	Outer- $\varnothing$ mm	Bending radius mm	Packing Unit (in meter)
17,0	20,0	16,1	21,1	35,0	50
23,0	25,0	22,0	28,4	40,0	50
29,0	32,0	28,3	34,5	50,0	50
36,0	40,0	35,8	42,2	55,0	25
48,0	50,0	46,7	53,8	65,0	25
56,0	68,0	56,3	67,2	100,0	25
70,0	80,0	67,2	79,6	130,0	25
95,0	106,0	91,3	106,0	170,0	10
125,0	146,0	126,5	146,5	380,0	on request

Dimensions and specifications may be changed without prior notice.

# HELUcond W-PA12-MOD-V0



## HELUcond W-PA12-MOD-V0

Para aplicaciones con altos requisitos de protección y seguridad.

### Aplicaciones

- Tecnología ferroviaria
- Transporte público

### Material

- PA12 MOD V0
- negro
- inflamabilidad según UL94: V0
- autoextinguible
- libre de halógenos
- sin cadmio
- resistencia a los rayos UV

### Propiedades

- excelentes propiedades de autoextinción
- baja producción de humo
- Extra flexible
- buenas propiedades mecánicas

### Datos técnicos

- Rango de temperaturas
- 45 °C hasta +105 °C
- temporalmente hasta +110 °C

### Nota

- Presnaestopas de conexión adecuados y soportes para tubos corrugados, están disponibles a petición.

## Profil fino

Nominal size mm	Suitable tube connector	Inner- $\varnothing$ mm	Outer- $\varnothing$ mm	Bending radius mm	Packing Unit (in meter)
7,0	10,0	6,0	10,0	15,0	50
10,0	12,0	9,2	12,8	20,0	50
12,0	16,0	11,8	15,7	25,0	50

## Profil grueso

Nominal size mm	Suitable tube connector	Inner- $\varnothing$ mm	Outer- $\varnothing$ mm	Bending radius mm	Packing Unit (in meter)
17,0	20,0	16,1	21,1	35,0	50
23,0	25,0	22,0	28,5	40,0	50
29,0	32,0	28,3	34,7	50,0	50
36,0	40,0	35,8	42,3	60,0	25
48,0	50,0	46,7	54,2	70,0	25

Dimensions and specifications may be changed without prior notice